SHACMAN
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

Седельный тягач SX4258Y3334 6x4



Технические характеристики

ДВИГАТЕЛЬ	
Модель	WEICHAI WP13.480E501 Евро-5
Тип	четырехтактный дизельный, с турбонаддувом, промежуточным охлаждением воздуха
Количество и расположение цилиндров	6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель
Рабочий объём цилиндров	12,54 $см^3$
Макс. мощность	550 л.с.
Максимальный крутящий момент	2300 (1000...1400) Нм (об./мин)
Система питания / охлаждения	непосредственный впрыск топлива с общей рампой / жидкостная
КАБИНА	
X6000 D'long	цельнометаллическая, высокая, удлиненная, подвеска на 4-х пневматических амортизаторах с гидрозамком, откидывающаяся вперед с электроприводом / 2 спальных места: нижнее - 80 см, откидывающееся с пространством для хранения вещей под спальным местом, верхнее - 60 см, откидывающееся. LED лампа для чтения.
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	
Рабочая	Пневматическая двухконтурная, раздельная, с тормозными механизмами барабанного типа, ABS WABCO
Запасная	стояночная тормозная система
Стояночная	механический привод от пружинных энергоаккамуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов + ретардер
ТРАНСМИССИЯ	
Коробка передач	ZF Traxon ZF12TX2421TD с ретардером, 3 режима работы: экономный, стандартный, мощный
Тип	автоматическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная
Количество передач	вперед - 12, назад - 2
ПОДВЕСКА	
Передняя подвеска	зависимая на двух продольно расположенных полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами со стабилизатором поперечной устойчивости.
Задняя подвеска	пневматическая на 4х пневмоэлементах с гидравлическими телескопическими амортизаторами со стабилизатором поперечной устойчивости.
ТИП ССУ	
Высота ССУ	1250 мм
Нагрузка на ССУ	12700 кг
ШИНЫ	
Размерность	315/80R22,5 бескамерные
Ошиновка	двускатная
РАЗМЕРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	
Габаритные размеры машины (ДхШхВ)	6825 x 2550 x 3640 мм
База	3800 мм
Колея передних / задних колес	2036/1800 мм
Клиренс	240 мм
Объем топливного бака	700 л
ПАРАМЕТРЫ МАСС	
Снаряженная масса	7300 кг
Допустимая макс. масса автомобиля	25000 кг
Допустимая макс. масса на оси	на переднюю – 7300 кг / на заднюю – 13 000 x 2 кг
Макс. масса автопоезда	49000 кг
Полная масса буксируемого полуприцепа	34000 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании. Многофункциональный руль. Круиз-контроль. Противоугонное устройство. Электростеклоподъемники. Противооткатное устройство. Автомагнитола. Кондиционер. Холодильник 20 л. Откидной столик. Инвертор на 220 вольт 1200W. Освещение ССУ. Регулируемые спойлеры, обтекатели. Камеры 360. Датчик дождя. Подготовка под установку тахографа. Люк с электроприводом. Буксировочное устройство. Брызговики... и многое другое.

Гарантия 12 месяцев или 50 000 км пробега • Доставка в любую точку России • Возможно приобретение в лизинг

+ 7 926 028-73-00 Отдел продаж
+ 7 926 900-26-57 Сервисный центр
sale@shacman-s.ru