SHACMAN ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

# Седельный тягач SX42584V324 6x4



## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| **ДВИГАТЕЛЬ** | |
| Модель | WEICHAI WP12.430E50 Евро-5 |
| Тип | четырехтактный дизельный |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Рабочий объём цилиндров | 11,596 см$^3$ |
| Степень сжатия | 17 |
| Макс. мощность | 430 л.с. |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 165 / 127 мм |
| Макс. крутящий момент | 2060 (1000…1400) Н.м (кгс.м) |
| Система питания / охлаждения | непосредственный впрыск топлива с общей рампой / жидкостная |
| ТНВД / форсунки | Bosch |
| **КАБИНА** | |
| X3000 | цельнометаллическая, двуместная, с одним спальным местом, сиденья на пневмоподвеске |
| **ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА** | |
| Рабочая | пневматический двухконтурный привод с разделением на переднюю ось и заднюю тележку, с ABS WABCO , тормозные механизмы барабанного типа |
| Запасная | стояночная тормозная система |
| Стояночная | механический привод от пружинных энергоаккамуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки |
| Вспомогательная | моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов |
| **ТРАНСМИССИЯ** | |
| Сцепление | FUDA/SACHS/EATON/FAST EATON, сухое, однодисковое |
| Коробка передач | 12JSDX240TA или 12JSDX220TA-B |
| Тип | синхронизированная, с ручным управлением |
| Количество передач | вперед - 12, назад - 2 |
| **ПОДВЕСКА** | |
| Передняя подвеска | зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | балансирная, на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| **ТИП ССУ** | |
| Седельно-сцепное устройство | JOST90, 3,5 дюйма |
| Высота ССУ | 13800 мм |
| Нагрузка на ССУ | 14190 кг |
| **ШИНЫ** | |
| Размерность | 315/80R22,5 |
| Ошиновка | двускатная |
| **РАЗМЕРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ** | |
| Габаритные размеры машины (ДхШхВ) | 6850x2490…2550x3850…4000 мм |
| База | 3175 + 1400 мм |
| Колея передних / задних колес | 2036 / 1860 мм |
| Объем топливного бака | 700 л |
| **ПАРАМЕТРЫ МАСС** | |
| Масса автомобиля в снаряженном состоянии | 9800…12500 кг |
| Допустимая макс. масса автомобиля | 25000 кг |
| Допустимая макс. масса на оси | на 1-ю ось – 7000 кг / на 2-ю ось – 9000 кг / на 3-ю ось – 9000 кг |
| Макс. масса автопоезда | 44000 кг |
| Макси. масса прицепа | 31350…34050 кг |
| Макс. нагрузка на опорно-сцепное устройство | 12350…15050 даН |

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании, многофункциональный руль, круиз-контроль, противоугонное устройство, электростеклоподъемники, противооткатное устройство, автомагнитола, кондиционер.

**Гарантия 12 месяцев или 50 000 км пробега • Доставка в любую точку России • Возможно приобретение в лизинг**


**+ 7 926 028-73-00 Отдел продаж**
**+ 7 926 900-26-57 Сервисный центр**

**sale@shacman-s.ru**

**SHACMAN-S.RU**